



HD 6/15 M *EU



1 Grote mobiliteit



HD 6/15 M *EU

■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen

Technische gegevens

Bestelnr.	1.150-930.0	
EAN Code	4054278233963	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Wateropbrengst	l/u	560
Werkdruk	bar / MPa	150 / 15
Max. druk	bar / MPa	225 / 22,5
Max. toevoertemperatuur	°C	60
Vermogen	kW	3,1
geïntegreerd in de accu	kg	26
Afmetingen (l x b x h)	mm	400 x 455 x 700

Uitrusting

Spuitspuit	EASY!Force	
Hogedrukslang	m	10 / Premium kwaliteit
Spuittans	mm	840
Powersproeier	■	
ANTI!Twist	-	
Autostop	-	
Servo-Control	-	

■ Bij de levering inbegrepen

TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 M *EU

1.150-930.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE: M:\print\6110031_ std_2_90699_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6390027_ dd_1_7603_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\6110042_ std_1_82178_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6389891_ dd_1_17685_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\6391513_ std_1_27788_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6110045_ std_1_82157_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6391512_ std_1_27759_acc. tif
1-3	4	5	6	7	8	9
MISSING PICTURE: M:\print\6391510_ std_1_27768_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6110034_ std_1_68763_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6110038_ std_1_85046_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6110027_ std_2_90697_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6110024_ std_1_82166_acc. tif		
10	11-13	14	15-17	18		

		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werk- druk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistool aansluiting	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	▲
Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	▲
Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			▲
Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 15 m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	▲
Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock 2x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			▲
Hogedrukslang, 10 m, DN 6, AVS-pistool aansluiting	11	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar.	□
	12	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m			□
Hogedrukslang, 10 m, DN 6, 300 bar, AVS spuitpistool aansluiting	13	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Met gepatenteerde AVS-koppeling in het spuitpistool (op draaien) en handschroefkoppeling. M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 6/155 °C/300 bar	□
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling								
Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	14	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (DN 8) met dubbel staalelement en EASY!Lock-schroefverbinding aan beide zijden en ANTI!Twist. Toegelaten voor 400 bar druk.	▲
Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	16	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist	17	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	18	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 M *EU

1.150-930.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE: M:\print\6110069_ std_1_82154_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6110051_ std_1_82160_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6110052_ std_1_82175_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6110053_ std_1_82163_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6110054_ std_1_82181_acc. tif
19	20	21	22	23

		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Hochdruckschlauch Longlife 400, 1 x EASY!Lock 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	19	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Voor tot 400 bar druk geschikte hogedrukslang (DN 8) met dubbel staalement en 30 m lengte. Aansluitingen: M 22 x 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-schroefverbinding.	☐
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige Schroefkoppeling								
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, AN-TI!Twist	20	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitspuitkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	☐
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, AN-TI!Twist	21	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	☐
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met Schroefkoppeling aan beide kanten								
Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, AN-TI!Twist	22	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	☐
Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, AN-TI!Twist	23	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaien)	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengsling

TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 M *EU 1.150-930.0

MISSING PICTURE:
M:\print\2113000_
std_1_74150_acc.
tif

1-4

		Bestelnr.	Sproeier- grootte				Prijs	Beschrijving	
Powersproeier spuithoek 25°									
Powerdüse Spritzwinkel 25°	1	2.113-063.0	33					Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	■
HD-sproeier spuithoek 0°									
Hogedruksproeier spuithoek 0°	2	2.113-001.0	40					Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	□
Powersproeier spuithoek 15°									
Powerdüse Spritzwinkel 15°	3	2.113-002.0	33					Vlakstraalsproeier voor hardnekkig vuil.	□
Powersproeier spuithoek 40°									
Powersproeier spuithoek 40°	4	2.113-003.0	40					Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 M *EU

1.150-930.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE: M:\print\4112006_ std_1_75343_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4112027_ std_1_78299_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4112024_ std_1_78291_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4112007_ std_1_75345_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4112000_ std_1_75368_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4112018_ std_1_78288_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4112021_ std_1_78295_acc. tif
1	2	3	4	5	6	7
MISSING PICTURE: M:\print\4112048_ std_1_87270_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4760073_ dd_1_20691_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\6394559_ std_1_31039_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6394690_ std_1_25557_acc. tif		MISSING PICTURE: M:\print\2642305_ std_2_28415_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4760245_ std_1_85276_acc. tif
8	9	10	11	12	13	14

		Bestelnr.	Max. werk- druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans								
Strahlrohr 840 mm, drehbar	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Strahlrohr 250 mm, drehbar	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Sputlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	□
Strahlrohr 400 mm, drehbar	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Lans 600 mm, draaibaar, ergono- misch	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1050 mm, draaibaar, ergono- misch	5	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergono- misch	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergono- misch	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Strahlrohrverlängerung EASY!Lock 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Gebogen spuitlans								
Sputlans voor reiniging van toilet- ten en dakgoten	9	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Flexibele spuitlans								
Flexibele lans 1050 mm	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lans met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
Telescopische spuitlans								
Telescopische spuitlans	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Traploos uitschuifbaar 1,8 tot 5,4 m. Voor reiniging van lastig bereikbare plaatsen (bijv. plafonds, gevels). Met geïntegreerd hogedrukpistool, aansluiting M 22 x 1,5, met draaikoppeling. Aansluiting voor sproeiers M 18 x 1,5.	□
Riem voor telescopische lans	12	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
Afvoerreinigingslans								
Afvoerreinigingslans	13	2.112-015.0		960 mm			De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.	□
Chassisspuitlans								
Lans voor chassisreiniging	14	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	□
Zusatzhandgriff								
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	15	4.321-380.0						□
Power Control Strahlrohr								
Pressure regulating jet pipe pack- aged Po	16	4.112-045.0						□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 M *EU

1.150-930.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE: M:\print\Suction- hose_plast_ID27_ dd_1_11015_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\2642528_ std_1_34382_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2642532_ std_1_34388_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2111010_ std_1_75357_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2111011_ std_1_75375_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2111013_ std_1_75380_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2640442_ dd_1_20652_acc.tif
2, 10	3	4	5	6	7	8
MISSING PICTURE: M:\print\2642430_ std_1_33539_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2111012_ std_1_75364_acc. tif					
9	11					

		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Dia- me- ter	Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiniger FRV 30								
Rubberstrip voor FRV 30	1	2.642-910.0					Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten.	☐
Verlengslang 5 m	2	4.440-939.0					5 m verlengslang voor FRV 30.Aansluitmof meegeleverd.	☐
Aanbouwset slangbevestiging	3	2.642-528.0						☐
Aanbouwset vuilopvanger	4	2.642-532.0						☐
Oppervlaktereiniger FRV 30	5	2.111-010.0					Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van vuil water maakt de FRV 30 nog efficiënter schoon en kunnen oppervlakken binnens- en buitenshuis worden gereinigd. Naspoe- len van het oppervlak is niet meer nodig omdat het vuile water direct wordt afgezogen door de meegeleverde 5 m lange afzuigslang. De niet-afgevend zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitsken- merken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart wor- den besteld. Max. 250 bar / 1000 l/u / 60°C.	☐
Oppervlaktereiniger FR 30								
FR 30	6	2.111-011.0			300 mm		Tot 10 keer hogere oppervlakteprestatie dan met traditione- le hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hante- ring en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.	☐
Oppervlaktereiniger FR 30 Me								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	7	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruim- ten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR								
Sproeierset voor oppervlaktereini- gers	8	2.640-401.0	500-650 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kär- cher oppervlaktereinigers (500 to 650 l/h).	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV								
Düsenkit 035 - für FRV	9	2.642-430.0		35				☐
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me								
Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me	10	4.441-040.0						☐
Flächenreiniger FRV 30 Me	11	2.111-012.0					Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 M *EU

1.150-930.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE: M:\print\4111021_ std_1_77654_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4111021_ std_1_78301_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4111037_ std_1_72044_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4111022_ std_1_77657_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4111038_ std_1_77767_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4111029_ std_1_72030_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4111030_ std_1_72021_acc. tif
1	2	3	4	5	6	7
MISSING PICTURE: M:\print\4111031_ std_1_72026_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4111032_ std_1_72041_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4111033_ std_1_72039_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4111034_ std_1_72036_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4111035_ std_1_72051_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4111036_ std_1_72049_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4111046_ std_1_81511_acc. tif
8	9	10	11	12	13	14

		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Sproeikoppeling								
Düsenverschraubung	1	4.112-011.0						☐
Draaikoppeling								
Draaikoppeling	2	4.111-021.0					Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	☐
Koppeling								
KOPPELING	3	4.111-037.0					Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	☐
Verbindingsstuk								
Schraubstutzen für Flächenreiniger und Servo-Control-Regler	4	4.111-022.0					Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	☐
Kurzspritzeinrichtung	5	4.111-038.0						☐
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	6	4.111-029.0					Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.	☐
Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	7	4.111-030.0					Adapter voor aansluiten van hogedrukreinigers of hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	☐
Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	8	4.111-031.0					Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.	☐
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	9	4.111-032.0					M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	☐
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	10	4.111-033.0					Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.	☐
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	11	4.111-034.0					Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.	☐
Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	12	4.111-035.0					Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktreinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	☐
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	13	4.111-036.0					Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktreinigers of wasborstels met M 18 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	☐
	14	4.111-046.0						☐
Reinigingsmiddelinjector								
Roestvrij stalen injectorkit voor HD 6/15C	15	6.645-758.0						☐
Doseerventiel voor roestvrijstalen injector	16	6.500-000.0						☐
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	17	4.637-032.0					Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	☐
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	18	4.637-033.0					Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	☐
Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 3.637-170.0								
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	19	4.769-005.0						☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 M *EU

1.150-930.0



MISSING PICTURE:
M:\print\4769001_
std_1_27763_acc.
tif

20-21

		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Sproeielement bij bestelnr. 3.637-001.0									
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	20	4.769-003.0						Hogedruk	☐
Sproeielement vanaf 1100 l/u. - lage druk	21	4.769-006.0						Lage druk	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 M *EU

1.150-930.0

MISSING PICTURE: M:\print\4118005_ std_13_75631_acc. tif 1	MISSING PICTURE: M:\print\2115000_ std_2_77783_acc. tif 2	MISSING PICTURE: M:\print\2115001_ std_1_77787_acc. tif 3
---	--	--

		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Spuitpistool									
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hoge-drukslangen met draaikoppeling.	☐
Snelkoppeling									
Schnellkupplung	2	2.115-000.0						Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	☐
Stecknippel	3	2.115-001.0						Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 M *EU 1.150-930.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE: M:\print\4117023_ std_1_68531_acc. tif 1	MISSING PICTURE: M:\print\4113006_ std_1_10496_acc. tif 2	MISSING PICTURE: M:\print\4114018_ std_1_68521_acc. tif 3	MISSING PICTURE: M:\print\4114027_ std_1_68527_acc. tif 4
--	--	--	--

		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte		Prijs	Beschrijving	
Drievoudige sproeiers								
Drievoudige sproeier 033	1	4.117-028.0	300 bar	33			Drievoudige sproeier met manuele omschakeling. Praktische omschakeling van de straal. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel. Connector M 18x1.5.	☐
Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°								
Winkel-Variodüse 0-90°	2	4.113-007.0		50			Variabel hoekmondstuk voor spuihoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.	☐
Vuilfree, klein								
Vuilfree - hogere prestatie	3	4.114-019.0	180 bar	35			De nieuwe Performance vuilfree (sproeiergrootte 035) met roterende puntstraal maakt een indrukwekkend verschil: een tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger.	☐
Vuilfree, groot								
Vuilfree	4	4.114-040.0	300 bar	35			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 M *EU

1.150-930.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE:
M:\print\4762010_
dd_1_3615_acc.tif

1-2

MISSING PICTURE:
M:\print\6415084_
dd_1_21363_acc.tif

4

		Bestelnr.	Sproeier- grootte				Prijs	Beschrijving	
Natstraalset (zonder sproeier)									
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	☐
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	☐
Sproeiersets voor natstraalset									
	3	2.112-021.0	35						☐
Boriumcarbidesproeier									
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm					Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 M *EU

1.150-930.0

KÄRCHER



1-3



4-6

MISSING PICTURE:
M:\print\6415944_
std_1_46839_acc.
tif

7-9

MISSING PICTURE:
M:\print\5763015_
dd_1_88507_acc.tif

10-11

MISSING PICTURE:
M:\print\5763017_
dd_1_6394_acc.tif

12



13

		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Rohrreinigungsschlauch, DN 6								
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar				De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar				20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar				De 30 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar	4	6.110-048.0	140 bar				Bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar	5	6.110-049.0	140 bar				20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 140 bar	6	6.110-050.0	140 bar				30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..	☐
Rioolreinigingssproeier								
Rioolreinigingsvuilfrees D 25/040	7	6.415-944.0		40	25 mm		De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdt de meest hardnekkige vervuiling. De drie achterwaarts gerichte stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een handige bediening.	☐
Rioolreinigingsvuilfrees D 30/040	8	6.415-946.0		40	30 mm			☐
Rioolreinigingsvuilfrees D 35/040	9	6.415-948.0		40	35 mm			☐
Rioolreinigingssproeier	10	5.763-015.0		55	16 mm		16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
	11	5.763-016.0		60	16 mm			☐
	12	5.763-017.0		50	30 mm		30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
Roterende rioolreinigingssproeier	13	6.415-428.0		50	16 mm		Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 M *EU

1.150-930.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE: M:\print\4112053_ std_1_87275_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6394969_ std_2_67460_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6414050_ std_1_87493_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2112000_ std_4_75347_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2112010_ std_3_75378_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\ Noz_kit_foam_ dd_1_10580_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\2637926_ dd_1_5372_acc.tif
1	2	3	4	5	6	7

		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
Schuimlans met tank								
	1	4.112-053.0	350-600 l/u					☐
Becher-Schaumlanze Advanced 042	2	2.112-018.0					Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouw- wijze zeer geschikt voor bijvoorbeeld het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 × 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuit- hoek.	☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0						☐
Inno Foam-set								
Inno foam-set met reinigingsmid- delinjector	4	2.112-000.0					Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoon- maken of desinfecteren.	☐
Easy Foam-set								
Easy Foam-set met RM-injector	5	2.112-010.0					Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reini- gings- en desinfectie-apparaat. Schuimsproeier voor aan- sluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep.De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	☐
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set								
Sproeierset 055 Inno / Easy-set 500-600 l/h	6	2.111-009.0	500-600 l/u				Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik.	☐
Aanbouwset schuimsproeier								
Aanbouwset schuimsproeier	7	2.112-013.0					Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 M *EU

1.150-930.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE: M:\print\6392975_ std_1_41695_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6392965_ std_2_41697_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2639919_ dd_2_10429_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\6392105_ std_1_78293_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6391421_ std_1_63694_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2641866_ dd_1_21600_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\6392442_ std_1_81488_acc. tif
1	2	3	4	5	6	7
MISSING PICTURE: M:\print\2639931_ dd_1_15071_acc.tif						
8-9						

		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
Automatische, zelfoprollende slanghaspels									
Automatische slanghaspel, gepoe- dercoat staal / kunststof	1	6.392-074.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	☐
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	2	6.392-083.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	☐
Slanghaspel, automatisch, gelakt	3	6.392-106.0	20 m					Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Schlauchtrommel, Automatik, basaltgrau lackiert	4	6.392-105.0	20 m						☐
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	5	6.392-076.0	20 m					Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Aanbouwset slanghaspel roestvrij- staal	6	6.392-122.0	20 m					Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	☐
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						☐
Zwenkbare houder gepoe-dercoat	8	2.639-931.0						Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° rooteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	☐
Aanbouwset wandhouder roest- vrijstaal	9	2.641-867.0						Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengsling

TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 M *EU

1.150-930.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE: M:\print\4107052_ std_1_43071_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4107053_ std_1_43068_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4107054_ std_1_43065_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6390030_ std_1_24645_acc. tif
1	2-3	4	5-7

		Bestelnr.	Waterop- brengst	Watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Reinigen van zonnepanelen en zonnecollectoren - telescoopplansen									
iSolar TL 14 C	1	4.110-002.0		60 °C				Telescopische stang volledig uit koolstof voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 14 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	☐
iSolar TL 10 C (zonder slang)	2	4.110-007.0		60 °C					☐
iSolar TL 10 H (zonder slang)	3	4.110-003.0		60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 10 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	☐
iSolar TL 7 H (zonder slang)	4	4.110-004.0		60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 7,2 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	☐
iSolar HD-slang 7	5	6.392-978.0		155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	☐
iSolar HD-slang 10	6	6.392-977.0		155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	☐
iSolar HD-slang 14	7	6.392-976.0		155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 M *EU

1.150-930.0

KÄRCHER


MISSING PICTURE:
M:\print\6414956_
std_1_27849_acc.
tif

MISSING PICTURE:
M:\print\4730012_
dd_1_5368_acc.tif

MISSING PICTURE:
M:\print\2637691_
std_1_27828_acc.
tif

MISSING PICTURE:
M:\print\4730102_
dd_1_20693_acc.tif

MISSING PICTURE:
M:\print\4440038_
std_1_27790_acc.
tif



		Bestelnr.	Lengte	Diameter		Prijs	Beschrijving	
Inschakelstroombegrenzer								
Inschakelstroombegrenzer	1	2.637-495.0					Verlaagt de aanloopstroom bij eenfase-voeding en beschermt de kabelzekering.	☐
Geka-koppeling								
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	2	6.388-461.0					Met slangaansluiting	☐
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	3	6.388-455.0						☐
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	4	6.388-465.0					met slangaansluiting	☐
Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"	5	6.388-473.0					Met binnendraad	☐
Aanzuigfilter								
Wateraanzuigfilter	6	6.414-956.0					Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep	☐
Aanzuigfilter met terugslagklep	7	4.730-012.0					Met messing terugslagventiel	☐
Waterfijnfilter								
Waterfijnfilter, 100 µm, R 3/4"	8	2.637-691.0					Montage aan ingang apparaat, 140 µm	☐
Waterfijnfilter, met adapter	9	4.730-102.0					Montage aan ingang apparaat, 80 µm	☐
Watertoevoerslang								
Watertoevoerslang	10	4.440-038.0	7,5 m				NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C	☐
Terugslagventiel								
Terugslagventiel	11	2.641-374.0					Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt. Bestand tegen warm water tot 80 °C. Conform de norm EN 12729 type BA. Ingebouwde beveiliging tegen lekkage	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 M *EU

1.150-930.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE: M:\print\Push_ on_wash_brush_ dd_1_10476_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\4113002_ std_2_10461_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4113003_ std_1_77677_acc. tif
1	2-3	4-5

		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Monteerbare wasborstel									
Monteerbare wasborstel	1	4.113-001.0						Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1.6.	☐
Roterende wasborstels									
Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, nylon borstelha- ren	2	4.113-004.0	500-800 l/u					De roterende wasborstel verwijdt fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C. (M 18 x 1,5, borstelinzet kan worden vervangen.)	☐
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten	3	4.113-002.0	800-1300 l/u					Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlak- ken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstelinz- zet kan worden vervangen).	☐
Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, borstels van na- tuurhaar	4	4.113-003.0	500-800 l/u						☐
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Naturhaarbörsten	5	4.113-005.0	800-1300 l/u						☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 M *EU
1.150-930.0



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Y-verdeelstuk									
Y-verdeelstuk	1	4.111-024.0							☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang