

IVM 40/24-2 H ACD LP

2-motorige industriële stofzuiger uit het middensegment IVM 40/24-2 H ACD Lp voor fijne en grove vaste stoffen. Met Longopac®-leegsysteem voor stofvrij legen.



Made in Germany



Bestelnr. 9.991-133.0

- Stofvrij legen; Antistatische apparatuur; Roestvrij staal

Technische gegevens

EAN Code		4066529236111
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Spanning	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	106 / 381,6
Vacuüm	mbar / kPa	225 / 22,5
Containerinhoud	l	40
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Nominaal ingangsvermogen	kW	2,3
Aansluiting		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50
geluidsniveau	dB(A)	77
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak hoofdfilter	m ²	1,5
Secundair filter van stofklasse		H
Gewicht zonder accessoires	kg	53
Gewicht inclusief verpakking	kg	47,2
Afmetingen (L x B x H)	mm	680 x 655 x 1435

Uitrusting

Hoofdfilter	sterfilter
Secundaire filter	Patroonfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	Nee
Legen van container	Longopac®

- Bij de levering inbegrepen



ACD - Toegepast voor brandbaar stof

- Voor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof.
- Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.



stofklasse H

- Compleet apparaat gecertificeerd voor stofklasse H volgens DIN EN 60335-2-69.



Veilig Longopac®-afvoersysteem

- Gezond werken dankzij stofarme afvoer.

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 H ACD LP 9.991-133.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS			
Pocket- / Ster filters			
Sterfilter PE/PTFE geleidend M 1,6m ²	1	9.990-222.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Cartridge filters			
Patroonfilter PE H 1,6m ²	2	9.993-005.0	<input checked="" type="checkbox"/>
LEDIGING ONDERSTEUNING			
Zaklediging			
Disposal bag Longopac PE ESD	3	9.990-261.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Afvalzak Longopac PE Ø 357 mm 4 x 23 m	4	6.907-506.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Legezak PE ø 540 mm 50 l	5	9.977-885.0	<input type="checkbox"/>
Disposal bag ø540 mm 50 l 5x	6	9.989-606.0	<input type="checkbox"/>
Longopac afvalzak, biologisch afbreekbaar	7	9.990-260.0	<input type="checkbox"/>
ANDERE ACCESSOIRES			
Accessories holder completely	8	9.991-147.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Opbergruimte voor netsnoer	9	5.037-240.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabeltrommel 25 m (3 x 1,5 mm ²)	10	9.982-080.0	<input type="checkbox"/>
HANDELS			
Hand grip curved stainless steel 45°, DN	11	9.989-156.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	12	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	13	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Hand grip el. ø50mm IK50 - AK50	14	9.990-930.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 H ACD LP 9.991-133.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
HANDELS				
Greep DN 50, gebogen	15	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN50	16	9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	17	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	18	9.990-934.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	19	9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	20	9.989-035.0	Elektrisch geleidende aanzuigbuis (1500 mm) van aluminium met een diameter van 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	21	9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRESETS				
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset voedingsmiddelen Expert DN50	22	9.989-941.0	Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m(9.989-973.0), handgreep(9.989-899.0), standaard mondstuk(9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Accessoireset voor reiniging boven het hoofd Expert DN 50	23	9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd: Zuigbuizen (9.990-805.0/9.990-806.0), handgrepen (9.990-807.0/9.990-808.0), standaardzuigmond (9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Droge vloerreinigingsset Professional DN 40	24	9.990-877.0	Professionele vloerreinigingsset droog: adapter (9.990-874.0), slang (2.889-141.0), elleboog (2.889-172.0), 2 × zuigbuis (2.889-194.0), 3 × mondstukken (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	<input type="checkbox"/>
Droge vloerreinigingsset Advanced DN 40	25	9.990-893.0	Droge geavanceerde vloerreinigingsset: EVA-slang (9.990-923.0), handgreep (9.990-929.0), 2 × zuigbuis (9.990-933.0), vloerzuigmond (9.990-935.0), standaardzuigmond (9.980-773.0).	<input type="checkbox"/>
Droge vloerreinigingsset Advanced DN 50	26	9.990-894.0	Droge geavanceerde vloerreinigingsset: EVA-slang (9.990-924.0), handgreep (9.990-930.0), 2 × zuigbuis (9.990-934.0), vloerzuigmond (9.990-936.0), standaardzuigmond (9.980-761.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset vaste stoffen/stof Expert DN50	27	9.989-662.0	Accessoireset DN50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-090.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	28	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 H ACD LP 9.991-133.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	29 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	30 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	31 9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	32 9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	33 9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN50	34 9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	35 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	36 9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	37 9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond			
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	38 9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	39 9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	40 9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	41 9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	42 9.989-868.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 H ACD LP 9.991-133.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	43	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	44	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 304 DN-F50	45	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	46	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	47	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>	
Vloermondstuk aluminium 370 mm DN 50	48	9.989-664.0	Vloermondstuk. 370 mm, van aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	49	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	50	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	51	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Groefmondstuk roestvrij staal DN 50	52	9.989-283.0	<input type="checkbox"/>	
Voegmondstuk PP 15 mm × 145 mm DN 50	53	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	54	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk roestvrij staal 22 mm × 220 mm DN 50	55	9.988-123.0	Groefmondstuk van roestvrij staal, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	56	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 H ACD LP 9.991-133.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Flexibele plintenzuigmond			
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	57 9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	58 9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktenuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	59 9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	60 9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	61 9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	62 9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	63 9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	64 9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	65 9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard zuigmond 40 mm DN50	66 9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	<input type="checkbox"/>
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	67 9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	68 9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	69 9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	70 9.989-880.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 H ACD LP 9.991-133.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	71	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel			
Platteborstel PP 300 mm DN50	72	9.981-912.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.
Cilinderborstels			
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	73	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	74	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PO-Schäuche			
Slang PO el. ø50 mm 3 m	75	9.990-924.0	<input type="checkbox"/>
PVC			
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	76	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	77	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 meter	78	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.
Slang PVC DN50 5 meter	79	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.
EVA			
Slang EVA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50 3 mDN50 3 m	80	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Slang EVA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50 5 m	81	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 3 mtr	82	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.
Slang EVA DN50 5 mtr	83	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.
PU			
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50 3 m	84	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 H ACD LP 9.991-133.0



84-85



86



87



88



89



90



94



95-98

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 50 5 m	85	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Adapter voor accessoires			
Adapter Food DN 50	86	9.993-011.0	<input type="checkbox"/>
Verloopstukken / uitbreidingen			
Verloopstuk DN 70 naar DN 50	87	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	88	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Verdeler			
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	89	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
Y-verdeler DN50 tot DN40	90	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrisch geleidend van staal DN50/40/40.
VOORAFSCHEIDERS			
Voorafscheider			
Pre-separator station SB 100L	91	9.982-243.0	<input type="checkbox"/>
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	92	9.982-238.0	Mobiel voorafscheiderstation met een volume van 100 liter en afvoerklap.
Pre-separator tank dust 60 l DN50	93	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidervat 200 l	94	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2
Voorafscheider dekseel			
Voorafscheiderdekseel DN 50, voor vat van 200 l	95	9.981-659.0	Voorafscheiderdekseel DN 50, voor 200 l vat; met binnen- en buitenconus.
Voorafscheidingsdekseel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	96	9.981-662.0	Voorafscheidingsdekseel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).
Voorafscheidingsdekseel vaste stoffen ø 517 mm DN70	97	9.981-665.0	Voorafscheidingsdekseel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.
Voorafscheider dekseel voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	98	9.981-661.0	Voorafscheidingsdekseel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).

Beschikbaar toebehoren